



Isolatie met gevoel

[OVER CLIMACELL®](#)
[PRODUCT](#)
[EIGENSCHAPPEN](#)
[TECHNISCH](#)
[VERDELERS-PLAATSERS](#)
[INBLAASMACHINES](#)
[OPLEIDING](#)
[CONTACT](#)
[TECHNISCHE INFORMATIE](#)
[TOEPASSINGSGEBIEDEN](#)
[PLAATSING](#)

[Home](#)

TECHNISCHE INFORMATIE

Productnaam	climacell®
Europese Technische Toelating	ETA - 08-0009: CE - markering
Thermische geleidbaarheid	$\lambda_D = 0,038 \text{ W/(mK)}$, $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,037 \text{ W/(mK)}$
Brandweerstand	Brandweerstandsklasse B2 - DIN 4102 (D) BKZ - VKF: 5.3 (CH) Euroklasse E - DIN 13501-1
Waterdamp diffusieweerstand	$\mu = 1-2$
Vochtabsorptie	15 % volgens DIN 52620
Schimmelresistentie	Graad 0 volgens EN ISO 846 Geen schimmel risico
Verpakkingseenheid	12,5 kg - standaard 15 kg - standaard andere op aanvraag

contact: david lasseel

+32 498 92 49 42

verkoop@climacell.eu